

HIGH PERFORMANCE INBOUWARMATUUR


Veelzijdige inbouwspot



Efficiënte energiebesparing

Veelzijdige inbouwspots met wit-polyester behuizing. Verkrijgbaar met een afdekglas van helder glas of satijn polycarbonaat. De 8, 16 en 21 Watt-versies bieden efficiënte, energiebesparende verlichting in onder meer kantoren, gangen, ontvangstruimtes, toiletten en winkels.

AFMETINGEN IN MM:



Diameter uitsparing - 180
Minimale diepte - 110

Standaard Remote Driver



LED Power Unit



LED-KARAKTERISTIEKEN

RA > 80	K 4000 3000	L80/B10 100K	lm/W 121,5
P/U P	% > 85	R/Rx R	



Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

www.lightronics.nl

HIGH PERFORMANCE INBOUWARMATUUR

Veelzijdige inbouwspot



SERIE

	LED	Art.nr	Ca. kg	Stelsysteem	
OPEN	SMART	16 W	GT 15072	1,5	D/SS
		21 W	GT 18370	1,5	D/SS
	STANDAARD	8 W	GT 15070	0,8	L/A
		16 W	GT 15071	0,8	L/A
		21 W	GT 18371	0,8	L/A
	IK 10 POLYCARBONAAT	STANDAARD	8 W	GT 15082	1,0
16 W			GT 15083	1,0	L/A
21 W			GT 18378	1,0	L/A

	LED	Glas, helder	Glas, frosted	Polycarbonaat, helder	Ca. kg	Stelsysteem	
IK 65 GLAS OF IK 10 POLYCARBONAAT	STANDAARD	8 W	GT 15085	GT 15088	GT 15091	1,2	L/A
		16 W	GT 15086	GT 15089	GT 15092	1,2	L/A
		21 W	GT 18413	GT 18383	GT 18384	1,2	L/A

SYSTEEMTYPE - plaats achter artikelnummer:

SMART D - Smart / **SS** - SmartScan


STANDAARD L - niet dimbaar / **A** - dimbaar (DALI) bijv. **GT 15072SS**

NOODUITVOERING - plaats voor artikelnummer:

EGT - Nood / **TGT** - AutoTest / **DGT** - Scanlight AT bijv. **EGT 15070L**

Nooduitvoeringen: + 0,3 kg


OPEN



Lumenoutput:

LED	3000K	4000K
8 W	1140 lm	1215 lm
16 W	2075 lm	2210 lm
21 W	2620 lm	2790 lm


IK 10



Lumenoutput:

LED	3000K	4000K
8 W	1030 lm	1095 lm
16 W	1870 lm	1990 lm
21 W	2360 lm	2515 lm

IP 65



Lumenoutput:

LED	3000K	4000K
8 W Glas, helder	1050 lm	1120 lm
16 W Glas, helder	1910 lm	2035 lm
21 W Glas, helder	2410 lm	2565 lm

8 W Polycarbonaat	925 lm	985 lm
16 W Polycarbonaat	1685 lm	1795 lm
21 W Polycarbonaat	2125 lm	2265 lm

8 W Glas, frosted	1000 lm	1065 lm
16 W Glas, frosted	1820 lm	1940 lm
21 W Glas, frosted	2300 lm	2450 lm

Productspecificaties

- Stalen montagerand met niet-verkleurende polyester coating, satijnwit (RAL 9016)
- Aluminium heatsink
- Spuitgegoten reflector
- Afdekglas: glas (helder) of polycarbonaat (helder of frosted)
- Remote gear unit met 2 meter draad Torx schroefbevestiging (T20 Torx-bit benodigd)
- Optie: plafondversterkende montageplaat met uitsparing
- Verkrijgbaar als noodverlichting, AutoTest en Scanlight AT-versie
- Kleurtemperatuur 4000K
- Smart-versies voor intelligente bediening
- Verkrijgbaar met draadloze Smartscan-technologie, geen bedrading nodig. Ideaal voor retrofit.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr
597 x 597 mm plafondversterkende plaat (3 mm dik Plywood met gecentreerd gat van 185 mm doorsnede)	GT 11970

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

www.lightronics.nl

