



PRUNUS E

— FLEXIBEL OPSCHUIF- EN OPZETARMATUUR

Met de PRUNUS E kunt u kiezen voor zowel een opzet- als een opschuifarmatuur. De flexibele tilthoek van het armatuur geeft u bovendien licht waar gewenst. De PRUNUS E is uitvoerbaar met 4 verschillende lichtkappen en optioneel een LED-ring om iedere omgeving een speciaal accent te geven. Als onderdeel van de modulaire PRUNUS familie is het mogelijk om de hele leefomgeving herkenbaar en stijlvol in te richten.

Toepassingsgebieden



Kenmerken



OPTIE




PRODUCTSPECIFICATIES

- Bovenkap: aluminium, gecoat
- Standaardkleur: RAL 7016
- Vlakke lichtkap (E1 / E2): helder polycarbonaat
- Lensvormige lichtkap: helder gestructureerd polycarbonaat (E3), helder veiligheidsglas (E4)
- Opzetmaat: 60 mm
- Opschuifmaat: 60 mm/48 mm
- Tilthoek instelbaar
Bij opzet: 0° tot 20° (in stappen van 5°)
Bij opschuif: -20° tot + 20° (in stappen van 5°)
- Gewicht: ± 5 kg (afhankelijk van uitvoering)
- Windvangend oppervlak voorkant: 0,05 m² (E1 / E2), 0,07 m² (E3), 0,06 m² (E4)
- Windvangend oppervlak zijkant: 0,06 m² (E1 / E2), 0,08 m² (E3), 0,07 m² (E4)
- Veiligheidsklasse: I
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- Spanning: 230/240 V, 50 Hz
- Standaard Surge Protection (CM/DM): 8 kV / 6 kV
- Standaard kabeltype: H05BQ-F (3 x 1 mm²)
- RA-waarde > 70
- Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K) of warm wit (3000K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L96/F10)
- Verschillende lichtverdelingen
- LED2WELL-Core

RGB LED-RING (optioneel)

RGB LED-ring bovenkap siliconen (semi-transparant)

- | | |
|--|--|
|  Lavender White |  Eco Green |
|  Sun Yellow |  Ocean Blue |
|  Scarlet Red |  Evening Red |
|  Sky Blue |  Royal Orange |


Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

OPTIES


- Andere RAL-kleur
- Veiligheidsklasse II
- Diverse dimopties mogelijk: Dali, Dynadimmer (geïntegreerd in driver), 1-10 V
- Constant Lumen Output (CLO)
- Andere aangemonteerde kabel
- LED2WELL-Pro

AFMETINGEN PRUNUS E IN MM


PRUNUS E1




PRUNUS E2



PRUNUS E3



PRUNUS E4



SMART CITY READY (optioneel)

Zhaga book 18 connector en schroefdop (waterdicht, IP66)



PRUNUS E | LED²WELL CORE ONZE STANDAARD LICHTOPLOSSING

Aantal LEDs	Lumen	3000K		4000K	
		LED-vermogen(W)	Systeemvermogen(W)	LED-vermogen(W)	Systeemvermogen(W)
16	800	5,7	8,0	5,5	7,7
	1050	6,8	9,0	6,3	8,6
	1200	7,5	9,8	7,2	9,5
	1350	8,1	10,5	7,9	10,2
	1500	8,8	11,2	8,5	10,9
	1600	9,3	11,7	9,0	11,4
	1800	10,4	12,8	10,0	12,4
	2000	11,2	13,7	10,6	13,1
	2150	12,4	14,9	11,5	13,9
	2300	13,5	16,1	12,6	15,1
	2500	14,8	17,5	14,2	16,8
	2750	16,6	19,4	15,7	18,5
	3000	18,5	21,4	17,3	20,1
	3240	20,3	23,3	18,9	21,8
	3500	22,1	25,2	20,8	23,8
	3780	24,5	27,7	22,6	25,7
4000	25,6	29,0	24,5	27,7	
4200	27,5	31,0	25,6	29,0	
32	4320	24,3	27,8	22,9	26,5
	4860	28,3	32,1	26,6	30,3
	5200	30,9	34,8	29,2	33,0
	5670	33,7	37,7	31,8	35,7
	6000	36	40,1	34,1	38,1



Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light, met vijf standaard dimregimes (1A, 2A, 3A, 4A of 5A) die aan de hand van vooraf ingestelde tijdsinstellingen van vermogen en lichtsterkte veranderen.



Met Controlled Solutions biedt Lightronics de mogelijkheid tot system integration. Zo kunnen onder meer CityTouch, Luminext, of Tvilight ingebouwd worden.



Dit armatuur kan optioneel worden voorzien van een Zhaga book 18 connector en is Zhaga-D4i gecertificeerd. Dit betekent dat het armatuur kan communiceren met alle sensoren en nodes die ook beschikken over een Zhaga-D4i certificaat en dus geschikt zijn voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van smart lighting en connectiviteit.



Het slimme verlichtingssysteem SmartScan zorgt voor een optimaal gebruik van armaturen in uw omgeving. Door de draadloze communicatie is er altijd voldoende licht wanneer gewenst en wordt er energie bespaard.

PRUNUS E | LED²WELL PRO ONZE ENERGIEZUINIGE OPLOSSING VOOR ULTIEM LICHTCOMFORT

Aantal LEDs	Lumen	3000K		4000K	
		LED-vermogen(W)	Systeemvermogen(W)	LED-vermogen(W)	Systeemvermogen(W)
32	800	3,6	5,8	3,3	5,5
	1050	5,0	7,3	4,8	7,0
	1200	5,7	8,0	5,5	7,7
	1350	6,5	8,9	6,3	8,6
	1500	7,4	9,8	7,0	9,3
	1600	8,1	10,4	7,6	10,0
	1800	8,9	11,3	8,5	10,9
	2000	10,0	12,4	9,6	12,0
	2150	10,7	13,1	10,2	12,7
	2300	11,3	13,8	11,1	13,6
	2500	12,8	15,4	12,2	14,7
	2750	14,1	16,7	13,5	16,1
	3000	15,2	17,9	14,8	17,5
	3240	18,5	21,5	17,2	20,1
	3500	20,1	23,2	18,9	22,0
	3780	21,9	25,1	20,5	23,7
	4000	23,5	26,8	21,9	25,1
4200	25,0	28,5	23,5	26,8	
64	4320	22,3	26,0	21,4	25,1
	4860	25,8	29,3	25	28,3
	5200	27,6	31,4	26,7	30,3
	5670	30,3	34,3	29,4	33,1
	6000	32,5	36,4	31,2	35,1