

STRAAT- ENTERREINVERLICHTING - KOFFERARMATUUR

Veelzijdig en flexibel: onderdeel van de BRISA familie



Smart City Ready

* Optie

BURAN PLUS EXTREME

Toepassingsgebieden





Lichtkap: helder veiligheidsglas
 Behuizing: aluminium dubbelgecoat (RAL 9007, 9005 en 7016)
 Lichtbron: LED





** Aanvraag loopt

Afmetingen in mm:



maststuk 48/60 (opschuif)



maststuk 48/60 (opzet)



maststuk 76 (opzet)




Technische specificaties




LED	Lumen LED	LED (W)	Systeem (W)
80	20000	118,8	128,7
80	22500	133,3	147,9
96	24000	147,5	160,5
96	26000	159	172,6
96	28000	173,4	188,3
96	30000	188,3	201,9


A-symmetrisch gemiddelde brede weg (BPE1)




A-symmetrisch gemiddelde brede weg (BPE2)




A-symmetrisch brede weg (BPE3)



A-symmetrisch smalle weg (BPE4)



Symmetrisch rond (BPE5)



Productspecificaties

- lichtkap van helder veiligheidsglas
- behuizing aluminium
- mastbevestiging (afzonderlijke maststukken):
 - t.b.v. opschuif mastdiameter 60 mm
 - t.b.v. opzet mastdiameter 76 mm
- tilthoek instelbaar bij opschuif 60 mm -15 tot 0°, bij opzet 76 mm 0 tot 10°)
- uitvoering standaard in 80 of 96 LEDs
- massa: ± 16 kg (afhankelijk van uitvoering)
- windvangend oppervlak: ± 0,08 m² (zijkant), ± 0,04 m² (voorzijde)
- LEDs voorzien van lenzen-optiek
- veiligheidsklasse I
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- spanning: 230/240 V, 50 Hz
- RA-waarde: > 70
- kleurtemperatuur standaard neutraal wit (4000K) of warm wit (3000K)
- verwachte levensduur HR: 100.000 (L80 / F10)

Opties

- diverse dimopties mogelijk: Dali, Dynadimmer (geïntegreerd in driver)
- veiligheidsklasse II
- Outdoor Luminaire Controller
- bol glas: voor oriëntatieverlichting
- afscherming ter voorkoming lichthinder

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

www.lightronics.nl

