


TRITEGO

WATERDICHTE OPLOSSING

- ▶ Extreem slagvast en stofdicht
- ▶ Geschikt voor toepassing in (voedsel)industrie
- ▶ Montage aan gevel, wand en plafond mogelijk



TRITEGO

WATERDICHTE OPLOSSING

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Lichtbuis van 4 mm polycarbonaat, of 4 mm helder acrylaat (PMMA)
- ▶ Afsluiting aan de uiteinden d.m.v kunststofdelen met aan beide kopzijden een drukwaterdicht M20 x 1,5 kabelwartel
- ▶ Door het losdraaien van twee RVS-schroeven in de afsluitkap kan de montagerail uitgenomen en de lichtbron verwisseld worden.
- ▶ Spiegelreflector aluminium, symmetrisch
- ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- ▶ Spanning 230/240 V, 50 Hz
- ▶ RA-waarde: >80
- ▶ Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
- ▶ Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L80/F10)
- ▶ DALI-2

OPTIES

- ▶ Kleurtemperatuur warm wit (3000K)
- ▶ Smartscan
- ▶ 1-10V
- ▶ Stuurfase
- ▶ Constant Lumen Output (CLO)
- ▶ Constant Current
- ▶ Veiligheidsklasse II
- ▶ Antigrafitticoating
- ▶ Bevestigingsbeugels RVS voor kettingmontage
- ▶ Bevestigingsbeugels RVS voor wand- of dekmontage



De multifunctionele TRITEGO, toegepast in onder meer de voedselverwerkende industrie, zwembaden, werkplaatsen, tram-, bus-, metro- en treinstations is extreem slagvast, stof- en (druk)waterdicht (IP68 en IP69K). De IP69K rating biedt de hoogst mogelijke bescherming tegen het binnendringen van stof, hoge temperaturen en hoge druk (water). Montage aan gevel, wand en plafond is in iedere stand mogelijk door middel van roestvrijstalen bevestigingsbeugels voor ketting-, wand- of dekmontage. Het buisarmatuur is, afhankelijk van de lumenoutput, leverbaar in twee standaard lengtematen.



Wil je een specialist spreken?
KLIK OP / SCAN DE QR-CODE!

KENMERKEN



IP 68

2 x IK 10



IP 69

3x IK 10



PMMA

ENEC




POLYCARBONAAT



OPTIES



AFMETINGEN IN MM

Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light met een vaste lumenoutput.



Het slimme verlichtingssysteem SmartScan zorgt voor een optimaal gebruik van armaturen in uw omgeving. Door de draadloze communicatie is er altijd voldoende licht wanneer gewenst en wordt er energie bespaard.

TRITEGO LUMEN LED				
Lumen LED	Behuizing	Maat L (mm)	Led-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
1100	2	820	5,9	7,7
1300	2	820	6,9	8,9
1600	2	820	8,7	10,7
1800	2	820	9,7	11,9
2000	2	820	11,1	13,4
2200	2	820	12,1	14,5
2500	2	820	14,3	16,7
2800	2	820	16,0	18,4
3100	2	820	17,7	20,3
3400	2	820	19,9	22,7
3600	2	820	21,2	24,0
3600	4	1430	19,5	22,4
3900	4	1430	21,6	24,8
4400	4	1430	24,2	27,5
5000	4	1430	28,5	31,7
5500	4	1430	31,1	34,6
6000	4	1430	34,5	38,3
6500	4	1430	38,0	41,7
7000	4	1430	40,6	44,5
7500	4	1430	44,1	48,2
8000	4	1430	46,8	51,2

LED
