

STRAAT- EN TERREINVERLICHTING - KOFFERARMATUUR

Futureproof



Smart City Ready

* Optie

BRISA PLUS

Toepassingsgebieden



Parkeerplaatsen



Wijkontsluitingswegen



Toegangswegen



Rondwegen




Industrieterreinen

Lichtkap: helder veiligheidsglas
 Behuizing: aluminium dubbelgecoat
 (RAL 9007, 9005 en 7016)
 Lichtbron: LED


- IP 66
- IK 10
- CE
- U
- ENEC
- DEKRA

Afmetingen in mm:


maststuk 48/60 (opschuif)



maststuk 48/60 (opzet)



maststuk 76 (opzet)




Technische specificaties




LED	Lumen LED	LED (W)	Systeem (W)
32	3240	19	21,4
32	3500	20,5	22,9
32	3780	22,3	25
32	4000	23,4	26,3
32	4320	26,8	30,2
32	4860	30,3	34
32	5670	33,8	38
32	6480	38,7	43,5
32	7290	43,2	48,5
48	7560	44,4	48,3
48	8100	48,9	51,8
48	8640	51,9	55,5
48	9720	55,2	62
48	10800	61,9	69,5
64	11500	65,2	73,3
64	12500	71,2	80,2
64	13800	78,3	88
64	14800	82,6	94
64	15500	87,2	98
64	16000	90,1	102
64	17000	97,9	110
64	18000	105	118

	BRISA PLUS 48 LEDS	BRISA PLUS 64 LEDS
Classificatie	ROVL2011-M5	ROVL2011-M4
Profiel	op aanvraag	op aanvraag
Masthoogte	op aanvraag	op aanvraag
Mastafstand	op aanvraag	op aanvraag

BRISA Plus III ROVL 2011 M5



BRISA Plus III ROVL M4



Productspecificaties

- lichtkap van helder veiligheidsglas
- behuizing aluminium
- mastbevestiging (afzonderlijke maststukken):
 - t.b.v. opschuif mastdiameter 60 mm
 - t.b.v. opzet mastdiameter 76 mm
- tilthoek instelbaar van -15 tot 0° (bij opschuif 60 mm), 0 tot 10° (bij opzet 76 mm)
- uitvoering standaard in 32, 48 of 64 LEDs
- massa: ± 16 kg (afhankelijk van uitvoering)
- windvangend oppervlak: ± 0,08 m² (zijkant), ± 0,04 m² (voorzijde)
- LEDs voorzien van lenzen-optiek
- veiligheidsklasse I
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- spanning: 230/240 V, 50 Hz
- RA-waarde: > 70
- kleurtemperatuur standaard neutraal wit (4000K) of warm wit (3000K)
- verwachte levensduur HR: 100.000 (L80 / F10)

Opties

- diverse dimopties mogelijk: Dali, Dynadimmer (geïntegreerd in driver)
- veiligheidsklasse II
- Outdoor Luminaire Controller
- bol glas: voor oriëntatieverlichting
- afscherming ter voorkoming lichthinder

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

www.lightronics.nl

