

EXTREEM SLAGVASTE VERLICHTING

Corrosiebestendig en slagvast



MATEGO

Toepassingsgebieden



Tram-, bus-, metro-
en treinstations



Parkeergarages



Tunnels



Sportaccommodaties



Gevangenis



Politiebureaus

Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat

Eindkappen: RVS, gecoat

Behuizing: aluminium, gecoat

Lichtbron: LED





IP 54

6 x IK 10

CE



Afmetingen in mm:




Technische specificaties



LUMEN LED	BEHUIZING	MAAT L (MM)	MAAT M (MM)
1100 / 1300 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2500 / 2800 / 3100 / 3400 / 3600	2	745	679
3600 / 3900 / 4400 / 5000 / 6000 / 6500 / 7000 / 7500 / 8000	4	1355	1289

LED



Productspecificaties

- lichtkap van 6 mm polycarbonaat, helder met structuur aan binnenzijde
- eindkappen van gecoat RVS, licht aluminium (RAL 9006)
- aluminium behuizing, gecoat licht aluminium (RAL 9006)
- sluiting met BZK-schroef (= binnenzesantschroef)
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- RA-waarde: > 80
- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
- verwachte levensduur HR: 100.000 (L70 / F10)

Opties

- noodverlichting (vanaf L 1355 mm)
- nacht loopverlichting
- andere RAL-kleur
- antigraffiticoating
- veiligheidsklasse II
- stuurfase
- 1-10 V/Dali
- Constant Current
- Constant Lumen Output (CLO)
- kleurtemperatuur warm wit (3000K)

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie

www.lightronics.nl

