

STRAAT- EN TERREINVERLICHTING

Klassiek modern



OMA

Toepassingsgebieden



Stadscentra



Woonwijken

Bovenkap: koper

Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat

Optica-afscherming: helder gestructureerd polycarbonaat

IP 65

IK 09

CE





Technische specificaties

Productspecificaties

- lichtkap van polycarbonaat, helder
- bovenkap van koper
- opzetmaat 60/76 mm
- massa: ± 12 kg (afhankelijk van uitvoering)
- windvangend oppervlak: $\pm 0,25$ m²
- drie versies:
 - een lichtbron bovenin (Optica)
 - een lichtbron bovenin (Optica) en lamphouder voor kooldraadlamp onderin
 - een lichtbron bovenin (Optica) en gasbuis met CDM-TM 20 Watt onderin voorzien van glazen gematteerde buis voor authentieke uitstraling
- veiligheidsklasse I
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- RA-waarde: > 70
- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K), warm wit (3000K) of extra warm wit (2700K)
- verwachte levensduur HR: 100.000 (L80 / F10)
- verschillende lensconfiguraties

Opties

- Constant Lumen Output
- andere RAL- kleur
- antieko mast
- antieko opzetstuk
- antieko muurhouder
- veiligheidsklasse II
- DALI

OMA LED ² WELL CORE				
Aantal LEDs	Lumen	Systeemvermogen (W) 2700K	Systeemvermogen (W) 3000K	Systeemvermogen (W) 4000K
16	800	8,1	8,0	7,7
16	1050	10,0	9,0	8,6
16	1200	10,7	9,8	9,5
16	1350	11,7	10,5	10,2
16	1500	12,6	11,2	10,9
16	1600	13,1	11,7	11,4
16	1800	14,2	12,8	12,4
16	2000	16,3	13,7	13,1
16	2150	17,5	14,9	13,9
16	2300	18,7	16,1	15,1
16	2500	20,9	17,5	16,8
16	2750	22,8	19,4	18,5
16	3000	25,0	21,4	20,1

Afmetingen in mm:

