





TPB

HOGRO



De TPB is een veelzijdig vierkant opbouwarmatuur met een hoge lichtopbrengst en gelijkmatige lichtverdeling. Als opties zijn een bewegingssensor of schemerschakelaar mogelijk. Ook is de TPB in te zetten als noodverlichting. De TPB, onderdeel van de HOGRO-serie, is geschikt voor entreehallen, galerijen, lifthallen, portieken en trappenhuisen. Het armatuur is slagvast en waterdicht (IP65).





VOORDELEN

- ▶ Multifunctioneel energiezuinig opbouwarmatuur
- ▶ Hoge lichtopbrengst, gelijkmatig lichtbeeld
- ▶ Uit te breiden met bewegingssensor en/of schemerschakelaar
- ▶ Geschikt als noodverlichting
- ▶ Makkelijk te upgraden met de Lightronics Oppluskit
- ▶ Installatie- en montagegemak

SLIMME VERLICHTING

Comfort Light



Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!


PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Behuizing van slagvast, vlamdovend, UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- ▶ Standaardkleur RAL 9010, RAL 9005 of RAL 7016
- ▶ Lichtkap van polycarbonaat, opaal of frosted
- ▶ Kabelinvoer aan achterzijde
- ▶ Veiligheidsklasse I
- ▶ Spanning: 230 / 240V, 50 Hz
- ▶ RA-waarde: > 80
- ▶ Kleurtemperatuur warm wit (3.000K) of koel wit (4.000K)
- ▶ Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25 °C (L80/F10)
- ▶ Lumenbereik: 840 - 2.320 lumen
- ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk




OPTIES

- ▶ Losse kap frosted
- ▶ Losse kap opaal
- ▶ Kabelinvoer aan zijkant
- ▶ DALI-2
- ▶ Veiligheidsklasse II
- ▶ Nood/continuverlichting, incl. ATF (1 uur)
- ▶ 24 Volt DC op basis van 1 LEDstrip
- ▶ Schemerschakelaar
- ▶ Comfort Light

AFMETINGEN IN MM



TPB opbouw



AFMETINGEN EN BEVESTIGING

L x B x H in mm 314 x 314 x 100 mm

Bevestigings- Wand- en plafondmontage
mogelijkheden



Armaturen in de Easy Light uitvoering kunnen in diverse lumenstromen worden geprogrammeerd. Ze zijn tevens optioneel te voorzien van een schemerschakelaar waardoor het armatuur automatisch op licht en donker reageert. De gevoeligheid van de sensor is in te regelen door middel van dipswitches.




Comfort Light heeft een interne bewegingsmelder en schemerschakelaar. De automatische disfunctionaliteit vermindert stapsgewijs de lichtintensiteit van het armatuur (100 - 80 - 50 - 20% of naar keuze tot 0%) en voorkomt donkeraanpassing. NB: Naar 0% is een kelderstand waarbij de verlichting altijd aangaat bij beweging (dus ook overdag).



De TPB lichtoplossing


Lumen	CRI >80	
	3000K Systeem- vermogen (W)	4000K Systeem- vermogen (W)
840	5,8	5,8
1250	8,5	8,5
1720	11,8	11,8
2320	15,6	15,6

TPB



FROSTED

TPB



OPAAL

© 2024 Lightronics. Alle rechten voorbehouden. Lightronics doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd.

De informatie in dit document is puur indicatief en maakt geen deel uit van offerte of overeenkomst.

Revisie 30-09-2024. Specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking gewijzigd worden. Druk- en zetfouten, alsmede modelwijzigingen voorbehouden.